

SUPREME LUBRICANTS® BAKAN

Масло для направляющих скольжения

Описание

BAKAN - высококачественные масла для направляющих скольжения. Производятся на основе масел высокой степени очистки с добавлением пакета присадок с повышенными противоизносными, антикоррозионными, противозадирными и деэмульгирующими свойствами. Содержат добавки антискачкового эффекта, обладают хорошей совместимостью с водорастворимыми СОЖ.

Особенности

- высокая адгезия;
- надежно защищает от заедания в зоне трения;
- отличные смазывающие свойства;
- устойчивы к воздействию СОЖ;
- высокая окислительная стойкость;
- защита от коррозии.

Спецификация

BAKAN 68

DIN 51502 (CGLP)
DIN 51524-2 (HLP)
ГОСТ ISO 6743-13G

BAKAN 220

DIN 51502 (CGLP)
ГОСТ ISO 6743-13G

Показатели

Показатель	Значение		Метод
	Вязкость 68	Вязкость 220	
Плотность при 20 °С, кг/м ³	876	900	ГОСТ 3900
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	68	220	ГОСТ 33
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,6	19,5	ГОСТ 33
Индекс вязкости	98	100	ГОСТ 25371
Температура вспышки в открытом тигле, °С	225	240	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-30	-20	ГОСТ 20287

Срок годности

12 месяцев с даты производства с возможностью продления.

Упаковка и хранение

- Упакован в металлические бочки объёмом 205 литров.
- Хранить в закрытой таре внутри помещений.

Сфера применения

BAKAN 68 предназначен для применения в горизонтальных направляющих скольжения мехообрабатывающего оборудования, может работать как гидравлическое масло.

BAKAN 220 предназначен для вертикальных направляющих скольжения мехообрабатывающего оборудования.

Для получения более подробной информации о методах использования и технического обслуживания, пожалуйста, обратитесь к соответствующей информации об использовании продукта компании или проконсультируйтесь с сервисным инженером.