

Supreme Lubricants® BAKAN 32

Масло для направляющих скольжения

Описание

BAKAN - высококачественные масла для направляющих скольжения. Производятся на основе масел высокой степени очистки с добавлением пакета присадок с повышенными противоизносными, антикоррозионными, противозадирными и деэмульгирующими свойствами. Содержат добавки антискачкового эффекта, обладают хорошей совместимостью с водорастворимыми СОЖ.

Особенности

- высокая адгезия
- надежно защищает от заедания в зоне трения
- отличные смазывающие свойства
- устойчивы к воздействию СОЖ
- высокая окислительная стойкость
- защита от коррозии

Соответствует требованиям

- DIN 51502 (CGLP)
- ГОСТ ISO 6743

Технические характеристики

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	МЕТОД
Плотность при 20 °С, кг/м ³	0,859	ГОСТ 3900
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	32	ГОСТ 33
Температура вспышки в открытом тигле, °С	190	ГОСТ 4333
Температура застывания, °С	-20	ГОСТ 20287
Индекс вязкости	108	ГОСТ 25371

Сфера применения

BAKAN 32 применяется в направляющих скольжения в мехобработывающем оборудовании с высокими требованиями к смазочному материалу.

Срок годности

60 (шестьдесят) месяцев с даты производства с возможностью продления.

Упаковка и хранение

- Упакован в металлические бочки объемом 200 литров, пластиковые канистры 20 литров.
- Хранить в закрытой таре внутри помещений при температуре хранения от 0 до +40°C.

Для получения более подробной информации о методах использования и технического обслуживания, пожалуйста, обратитесь к соответствующей информации об использовании продукта компании или проконсультируйтесь с сервисным инженером.